

листовая сталь с порошковым покрытием

Оснащенные уличные шкафы NSGate обеспечивают надежную работу электронного оборудования, установленного внутри шкафа, а также защиту этого оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма.

Шкафы NSB-6060 изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием, имеют категорию защиты IP66 / NEMA 4 и обладают устойчивостью к коррозии и атмосферным воздействиям. Размер шкафа 600 x 600 x 210 мм.

Базовая комплектация включает комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор герметичных кабельных вводов.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- Оптический кросс с адаптерами LC/SC (добавляется литера F);
- Термоэлектрический охладитель (добавляется литера C).

Информация для заказа

NSB-6060	Шкаф 600x600x210 сталь, с вентилятором
NSB-6060F	Шкаф 600x600x210 сталь, с вентилятором, с ODF
NSB-6060H	Шкаф 600x600x210 сталь, с нагревателем
NSB-6060HF	Шкаф 600x600x210 сталь, с нагревателем, с ODF
NSB-6060C	Шкаф 600x600x210 сталь, с охладителем TC-200-AC
NSB-6060B	Шкаф 600x600x210 сталь, с комплектом NSBon-19

Технические характеристики



Материалы шкафа (корпус, дверь)	: Листовая сталь с порошковой окраской
Материал монтажной панели	: Оцинкованная листовая сталь 2 mm
Отделка поверхности Цвет	: Текстурированная краска RAL 7035
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4 IK10
Монтаж шкафа	: На стену на столб с комплектом NSBon-01
Рабочая температура	: -40°C to +60°C
Габаритные размеры (без вводов)	: 600 x 600 x 210 mm
Вес с упаковкой, не более	: 23 kg
Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Механические аксессуары	: Настенное крепление; монтажная панель с DIN-рейками; фланш-панель с вводами; дождевая крыша; замок поворотный.
Электрические аксессуары	: Автомат; проходные клеммы; вентилятор; (optional): нагреватель; оптический кросс

