

> 4 порта 802.3bt PoE > 1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink > G.8032 ERPSv2 Ring protection, 2 DI | 2 DO

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-2041 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 4 порта 802.3bt PoE и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- СБП на 480VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

#### Информация для заказа

NSBox-2041	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSB-3838F</a> сталь, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-480W; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2041H	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSB-3838HF</a> сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-480W; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2041R	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSB-3838F</a> сталь, с вентилятором, с ODF; СБП NR-48VDC-480VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2041HR	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSB-3838HF</a> сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-480VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2341 <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSC-3040F</a> поликарбонат, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-480W; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2441L <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф <a href="#">NSC-4040F</a> поликарбонат, с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3500-3204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3bt PoE   1 TP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink

#### Технические характеристики



Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Материалы шкафа NSC   NSB	: поликарбонат   листовая сталь
Материал монтажной панели	: оцинкованная листовая сталь 2 mm
Цвет   Материал уплотнения	: RAL 7035   Полиуретан
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4X   IK10
Монтаж шкафа	: на стену   на столб с NSBon-01, -21, -22
Рабочая температура	: -40°C ~ +60°C
Габаритные размеры шкафов NSC	: 300x400x210   400x400x210mm
Габаритные размеры шкафов NSB	: 300x400x210   380x380x210mm
Механические аксессуары	: крепление на столб, дождевая крыша, замок
Электрические аксессуары	: нагреватель, молниезащита, охладитель
4x 10/100/1000Base-T 802.3bt PoE	Промышленный коммутатор NIS-3500-3204PGE
1x 10/100/1000Base-T RJ45	G.8032 ERPSv2 Ring protection; 2 DI   2 DO
2x 1G/2.5G SFP slots (DDM)	Бюджет PoE 360W (Dual power input)
	PSE 30-95W/порт   Force PoE (PD Alive Check)

