

> 2 порта 802.3bt PoE

> 2 1G/2.5G SFP uplink

> IP66 / NEMA 4X | IK10

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокamer гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-220 собираются в шкафах NSC, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 2 порта 802.3bt PoE и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера Н);
- СБП на 240VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

Информация для заказа

NSBox-223 <small>new</small>	Узел Доступа: шкаф NSC-3040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-122PSG коммутатор 2 порта TP/1G 802.3bt PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-223H <small>new</small>	Узел Доступа: шкаф NSC-3040HF поликарбонат , с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-122PSG коммутатор 2 порта TP/1G 802.3bt PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-224L <small>new</small>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3200-122PSG коммутатор 2 порта TP/1G 802.3bt PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-224HL <small>new</small>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040HF поликарбонат , с нагревателем, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3200-122PSG коммутатор 2 порта TP/1G 802.3bt PoE 2 1G/2.5G SFP uplink

Технические характеристики



Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Материал шкафа NSC (корпус, дверь)	: армированный поликарбонат
Материал монтажной панели	: оцинкованная листовая сталь 2 mm
Цвет Материал уплотнения	: RAL 7035 Полиуретан
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4X IK10
Монтаж шкафа	: на стену на столб с комплектом NSBon-21, -22
Рабочая температура	: -40°C ~ +60°C
Габаритные размеры шкафов NSC	: 300x400x210 400x400x210mm
Оптический кросс (ODF) на кронштейне	: в комплекте 12 LC/SC адаптеров, гильзы, пигтейлы
Механические аксессуары	: крепление на столб, дождевая крыша, замок
Электрические аксессуары	: нагреватель, молниезащита, охладитель
2x 10/100/1000Base-T 802.3bt PoE	Промышленный коммутатор NIS-3200-122PSG
2 x 1000/2500M SFP слота	Switch Fabric 8Gbps, 1K MAC, Jumbo Frame 10Kb
	Бюджет PoE 180W, PSE 30-90W/порт (PD Alive Check)

