

> 8 портов 802.3at PoE

> 2 SFP/1G uplink

> IP66 / NEMA 4X | IK10

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-280 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 8 PoE портов и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- СБП на 240VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

Информация для заказа

NSBox-282H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink
NSBox-280HR <->NSBox-282HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink
NSBox-281H <->NSBox-283H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink
NSBox-281HR <->NSBox-283HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink
NSBox-283 new	Узел Доступа: шкаф NSC-3040F поликарбонат, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink
NSBox-284L new	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F поликарбонат, с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3200-218PSG коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G uplink

Технические характеристики



Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Материалы шкафа NSC   NSB	: поликарбонат   листовая сталь
Материал монтажной панели	: оцинкованная листовая сталь 2 mm
Цвет   Материал уплотнения	: RAL 7035   Полиуретан
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4X   IK10
Монтаж шкафа	: на стену   на столб с NSBon-01, -21, -22
Рабочая температура	: -40°C ~ +60°C
Габаритные размеры шкафов NSC	: 300x400x210   400x400x210mm
Габаритные размеры шкафов NSB	: 300x400x210   380x380x210   380x600x210mm
Механические аксессуары	: крепление на столб, дождевая крыша, замок
Электрические аксессуары	: нагреватель, молниезащита, охладитель
	<b>Промышленный коммутатор NIS-3200-218PSG</b>
8x 10/100/1000Base-T 802.3at PoE	Switch Fabric 20Gbps, 16K MAC, Jumbo Frame 10Kb
2x 1000M SFP слот	Бюджет PoE 240W, PSE 30W/порт (PD Alive Check)

