

> 8 портов 802.3at PoE      > 2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink      > G.8032 ERPSv2 Ring protection, 2 DI | 2 DO

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-4080 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 8 PoE портов и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- СБП на 360VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

#### Информация для заказа

NSBox-4080H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F сталь, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-4080HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-4180H <->NSBox-4081H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-4180HR <->NSBox-4081HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-4480 <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F <b>поликарбонат</b> , с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-4480L <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F <b>поликарбонат</b> , с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3500-3412PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3at PoE   2 SFP/1G + 2 1G/2.5G SFP uplink

#### Технические характеристики



Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Материалы шкафа NSC   NSB	: поликарбонат   листовая сталь
Материал монтажной панели	: оцинкованная листовая сталь 2 mm
Цвет   Материал уплотнения	: RAL 7035   Полиуретан
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4X   IK10
Монтаж шкафа	: на стену   на столб с NSBon-01, NSBon-22
Рабочая температура	: -40°C ~ +60°C
Габаритные размеры шкафов NSC	: 400x400x210mm
Габаритные размеры шкафов NSB	: 380x380x210   380x600x210mm
Механические аксессуары	: крепление на столб, дождевая крыша, замок
Электрические аксессуары	: нагреватель, молниезащита, охладитель
	<b>Промышленный коммутатор NIS-3500-3412PGE</b>
	8x 10/100/1000Base-T 802.3at PoE
	2x 1000M + 2x 2500M SFP slots (DDM)
	Бюджет PoE 240W, PSE 36Wпорт   Force PoE
	G.8032 ERPSv2 Ring protection; 2 DI   2 DO

