

> 8 портов 802.3bt PoE

> 4 SFP/1G uplink

> G.8032 ERPSv2 Ring protection

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-4084 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 8 портов 802.3bt PoE и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- СБП на 360VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

Информация для заказа

NSBox-4088	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F сталь, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink
NSBox-4088H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink
NSBox-4088R	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F сталь, с вентилятором, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink
NSBox-4088HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink
NSBox-4488 <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink
NSBox-4488L <i>new</i>	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3500-5408PGE коммутатор 8 портов TP/1G 802.3bt PoE 4 SFP/1G uplink

Технические характеристики



Напряжение питания	: 100 - 240VAC
Материалы шкафа NSC NSB	: поликарбонат листовая сталь
Материал монтажной панели	: оцинкованная листовая сталь 2 mm
Цвет Материал уплотнения	: RAL 7035 Полиуретан
Категории защиты шкафа	: IP66 / NEMA 4X IK10
Монтаж шкафа	: на стену на столб с NSBon-01, NSBon-22
Рабочая температура	: -40°C ~ +60°C
Габаритные размеры шкафов NSC	: 400x400x210mm
Габаритные размеры шкафов NSB	: 380x380x210mm
Механические аксессуары	: крепление на столб, дождевая крыша, замок
Электрические аксессуары	: нагреватель, молниезащита, охладитель
	Промышленный коммутатор NIS-3500-5408PGE
8x 10/100/1000Base-T 802.3bt PoE	Бюджет PoE 240W, PSE 30-90W/порт (PD Alive Check)
4x 100/1000M SFP slots (DDM)	G.8032 ERPSv2 Ring protection

